




- GB** Electronic automatic hand dryer 1600W - Finish Shiny polished
- FR** Sèche-mains électrique automatique mural 1600W - Finition Poli brillant
- DE** Automatischer elektronischer Handtrockner 1600W - Endfertigung Hochglanz
- ES** Secador de manos automático mural 1600W - Acabados Pulido brillante
- RU** Сушилка для рук автоматическая 1600W - Конечная обработка Блестящий
- NL** Electronische automatische handdroger wandbevestiging 1600W - Uitvoering Hoogglans



Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

287 x 235 x 235 mm

11.3 x 9.25 x 9.25 inches

6.6kg

#### GB Features

Warm Air Speed Output: 168-224 mi/hr (75-100 m/s), adjustable  
 Air Output Temperature : 113°F (45°C) - Ambient Temp. 68°F (20°C)  
 Dryer Shall Deliver: 51-68 CFM (87-116 m3/h)  
 Motor Type: 15/ 16HP, 350-700W, 12000-18000 R.P.M. , Adjustable, Dual Ball Bearings  
 Motor Thermal Protection: Auto Resetting Thermostat turns unit off.  
 Heater Element: 450-900W, adjustable  
 Time for drying : 15sec.  
 Starts by infrared detector: 51 to 330mm adjustable detection zone (standard: 18 ± 2cm)  
 Autostop after 60sec.  
 Supply voltage: 110-120Vac, 50/60 Hz, 1.34-1.6 kW  
 220-240Vac, 50/60 Hz, 1.34-1.6 kW  
 240V at 221°F (105°C) - EURO Spec  
 Heater Thermal Protection: Auto Resetting Thermostat turns unit off at, 149°F (65°C)  
 IP23 - Volume III  
 Supplied with stainless steel screws an wall plugs

#### Materials

Polished stainless steel

#### FR Caractéristiques

Vitesse sortie d'air chaud: 75-100 m/s réglable  
 Température de sortie d'air contrôlée: 45°C à Température ambiante de 20°C  
 Débit d'air: de 87 à 116 m3/h  
 Moteur haute vitesse: 350-700W, 12000-18000 TPM , Réglable, double roulement à billes  
 Protection thermique moteur : thermostat à 105 °C - Spec EURO à réarmement automatique par mise hors tension de l'appareil  
 Élément chauffant: 450-900W, réglable  
 Protection thermique chauffage: thermostat à réarmement automatique qui met l'appareil hors tension à 65°C  
 Temps de séchage des mains: env. 15 secondes  
 Déclenchement par détection automatique par infrarouge: zone réglable de 51 mm à 330 mm - standard à 18 ± 2 cm  
 Arrêt automatique: 60 secondes  
 Tension/ fréquence /Puissance : 110-120V 220-240V / 50-60 Hz / 1,34 à 1,6 kW  
 Branchement électrique: Connexion murale directe  
 Normes: IP23 - Volume 3  
 Visserie inox et chevilles fournies

#### Matériaux

Inox poli brillant

**DE Beschreibung**

Elektrischer Handtrockner:  
 Warmluftstrom regulierbar 75-100 m/s  
 Lufttemperatur 45°C bei Raumtemperatur 20°C  
 Luftstrom 87-116 m<sup>3</sup>/h  
 Motortyp regulierbar 350-700W, 12000-18000 TPM  
 doppeltes Kugellagerwerk  
 Überhitzungsschutz durch Thermostat 105°C Spec EURO durch autom. Abschalten  
 Heizelement regulierbar 450-900W  
 Überhitzungsschutz durch Thermostat 65°C  
 Trockenzeit ca. 15sec  
 Anschalt-Automatik über Infrarotlicht : Sensor regulierbar von 51 - 330mm / Standard: 18 ± 2 cm  
 Ausschalt-Automatik nach 60s

Spannung/Frequenz/Stromstärke: 110-240V/50-60Hz/1.34-1.6W  
 Direktanschluss  
 IP23 - Volumen 3  
 Rostfreie Schrauben und Dübel mitgeliefert

**Material**

Edelstahl Hochglanz

**ES Características**

Velocidad de salida del aire caliente: 75 a 100 m / s ajustable  
 Temperatura de salida de aire controlado: 45 ° C a temperatura ambiente de 20 ° C  
 Caudal de aire de 87 a 116 m<sup>3</sup> / h  
 Motor de alta velocidad: 350-700W, 12.000 a 18.000 RPM, ajustable, sistema de doble rodamiento  
 Protección del motor: termostato a 105 ° C - rearme automático Spec EURO apagando el dispositivo  
 Calentador: 450-900W ajustable  
 Protección térmica de calefacción: termostato auto-reajuste que apaga el dispositivo a 65 ° C  
 Tiempo de secado de manos: aprox. 15 segundos  
 Activados por detección automática por infrarrojos: área ajustable de 51 mm a 330 mm - estándar a 18 ± 2 cm  
 Apagado automático: 60 segundos  
 Tensión / frecuencia / potencia: 110-120V 220-240V / 50-60 Hz / 1,34 a 1,6 kW  
 Conexión eléctrica: Conexión directa en la pared  
 Normas: IP23 - Volumen 3  
 Tornillería inoxidable incluida

**Materiales**

Acero inoxidable pulido con brillo

**RU Характеристики**

Скорость подачи горячего воздуха: регулируемая 75-100 м/с  
 Контролируемая температура воздуха на выходе: 45°C при температуре в помещении 20°C  
 Расход воздуха: 87 - 116 м<sup>3</sup>/ч  
 Высокоскоростной мотор: 350-700 Вт, 12000-18000 об./мин, регулируемый, двухядерный шарикоподшипник  
 Защита мотора от перегрева: наличие автоматического обратного термостата - Spec EURO, отключающего аппарат от питания при нагреве до 105°C  
 Нагревательный элемент: 450 - 900 Вт, регулируемый  
 Защита от перегрева: автоматический обратный термостат отключает аппарат от питания при 65°C  
 Время сушки: прим. 15 секунд  
 Включение: инфракрасный детектор, регулируемое расстояние от 51 мм до 330 мм - стандарт 18 см ± 2 см  
 Автоматическое выключение по истечении 60 секунд  
 Напряжение/Частота/Мощность: 110-120В 220-240 В/ 50-60Гц/ 1,34 - 1,6 кВт  
 Подключение электрическое: непосредственно в стену  
 Степень защиты: IP23 - Зона III  
 Крепежные детали прилагаются

**Материал**

Полированная нержавеющая сталь

**NL Kenmerken**

Snelheid uitgaande warme luchtstroom : 75-100m/s verstelbaar  
 Temperatuur lucht uitgang 45°C bij kamertemperatuur van 20°C  
 Débit lucht : van 87 tot 116 m3/uur  
 Hoge snelheid motor : 350-700W, 12000-18000TPM, verstelbaar  
 Thermische bescherming motor : thermostaat tot 105°C - apparaat wordt automatisch buiten bedrijf gezet bij 65°C  
 Tijd om handen te drogen : ongeveer 15 seconde  
 Automatische detectie met infrarood licht : afstelzone 51 tot 330mm - standaard op 18 +- 2cm  
 Stopt automatisch na 60 seconde  
 Spanning/Frekwentie/vermogen : 110-120V 220-240V/ 50-60Hz / 1,34 tot 1,6W  
 Elektrische aansluiting : direct aan de muur  
 Normen: IP23 - Volume3  
 RVS schroeven en pluggen meegeleverd

**Materiaal**

Rvs chroom hoogglans