


- GB** Shower screen 1 sliding panel + 1 fixed + upper rod 120cm - Finish Matt white
- FR** Façade 1 porte coulissante + 1 panneau fixe + traverse 120cm - Finition Blanc mat
- DE** Duschwand 1 gleitendes Glasteil + 1 festes mit oberer Schiene 120cm - Endfertigung Mattweiss
- ES** Fachada 1 puerta corrediza + 1 panel fijo + pieza transversal 120cm - Acabados Blanco mate
- RU** Фасад 1 раздвижная дверь + 1 фиксированная панель + перекладина 120см - Конечная обработка Белый матовый
- NL** Doucheoplossing 1 schuifdeur + 1 vaste wand + dwarsstang 120cm - Uitvoering Wit mat



Position ouverte  
Opening position



1200 x 69 x 2079 mm

47.24 x 2.72 x 81.85 inches

Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

#### **GB** Features

Height : 2.08 m (standard height for shower door)  
Aesthetics : Fixing is hidden  
Reversible shower screen  
Adjustment : In the case of out of square angle of the wall, this can be corrected by the hidden compensator profile (inside the profile).  
Mechanism : Adjustable rollers  
Abutment : Integrated in the horizontal rail as well as on the vertical profile  
Watertightness : A vertical seal + horizontal rail + vertical profile

#### **FR** Caractéristiques

Hauteur : 2,08 m - Standard d'une porte Clarit®  
Esthétique : Pas de fixation apparente  
Ecran de douche réversible : Se fixe à droite comme à gauche  
Réglage du mauvais équerage : Sans profilé compensateur apparent  
Mécanisme : Roulettes réglables - Excentrique intégré  
Butée : Intégrée sur le rail et profilé de réception du panneau mobile  
Étanchéité : Joint d'étanchéité vertical, rail d'étanchéité et profilé de réception du panneau mobile

#### **DE** Beschreibung

Höhe : 2.08 m (Standard)  
Ästhetik : keinerlei sichtbare Schrauben  
Beidseitig installierbare Duschwand  
Montage : Ausgleich von Wandschräge von aussen unsichtbar (innerhalb des Profils)  
Mechanismus : einstellbare Rollen (exzentrisch)  
Anschlag : integriert auf der Führschiene und dem Anschlagprofil  
Dichtheit : vertikale Dichtung, Dichtungsschiene und Dichtung im Anschlagprofil

#### **ES** Características

Altura : 2,08 m - Estandar con puerta Clarit®  
Esteticismo : No hay fijación aparente  
Mampara de ducha reversible : Se puede fijar a la derecha o a la izquierda  
Ajuste de mala perpendicularidad : Sin perfil compensador aparente  
Mecanismo : Ruedas ajustables - leva integrado  
Parador de puerta integrado en el carril y perfilado en la recepción del panel móvil  
Impermeabilidad : Junta de impermeabilidad vertical, carril de impermeabilidad y perfilado de recepción del panel móvil

#### **RU** Характеристики

Высота : 2,08 м - Стандарт для дверцы Clarit®  
Скрытые крепления  
Реверсивный душевой фасад : установка справа или слева  
Регулировка : компенсация неровностей угловых стыков скрытым профилем  
Механизм : регулируемые колесики - встроенный эксцентрик  
Упор-буфер : встроенный в рельс и ресивер подвижной панели  
Герметичность : уплотнитель по вертикали, соединительный рельс и ресивер подвижной панели

#### Materials

Aluminium 6060 (adapted to humid and saline conditions)  
8mm tempered glass  
Stainless steel screws

#### Matériaux

Aluminium 6060 qualité marine  
Verre sécurisé de 8mm  
Visserie inox

#### Material

Aluminium 6060 (sehr gute Korrosionsbeständigkeit auch in salinem Milieu)  
Gehärtetes Sicherheitsglas, 8mm  
Schrauben garantiert rostfrei

#### Materiales

Aluminio 6060 calidad marina  
Vidrio securit de 8mm  
Tornillos en inoxidable

#### Материал

Алюминий 6060 качество "море"  
Безопасное стекло 8 мм  
Крепёж : нержавеющая сталь

## Kenmerken

Hoogte : 2,08cm - standaard deur Clarit  
Afwerking : geen zichtbare schroeven  
Doucheoplossing omkeerbaar : Bevestiging links of rechts  
Afstelling : met verborgen compensatieprofiel  
Autostop : geïntegreerd in de rails  
Waterdicht : voorzien van strip

## Materiaal

Aluminium 6060 marine kwaliteit  
8mm veiligheidsglas  
Rvs schroeven