


- GB** Thermostatic shower column - Finish Matt black
- FR** Colonne de douche thermostatique - Finition Noir mat
- DE** Duschkolonne mit thermostatischer Mischbatterie - Endfertigung Mattschwarz
- ES** Columna de ducha con un mezclador termostático - Acabados Negro mate
- RU** Вертикальный душ термостатический - Конечная обработка Матовый черный
- NL** Thermostatische douchekolom - Uitvoering Zwart mat



Dimensions (Width x Depth x Height)


Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)



## Features

- Mixing valve type: Thermostatic
- System: 2 ways
- Inverter: Integrated with faucets
- Valve material: Brass
- Mechanism: Thermostatic cartridge
- Water saving: 50% (ECOstop function)
- Thermostatic cold body: Yes (PROtherm technology)
- Security 38 ° C: Yes (SECUREstop button)
- Cartridge mounting / dismantling system: Yes (EASYsystem maintenance)
- Column tube size: Ø25mm
- Ability to cross the column tube: Yes
- Size of the shower head: Ø200mm
- Shower head material: Brass
- Adjustable shower head: yes
- Jet type: Rain
- Anti-limescale pimples: Yes
- Dimension of the shower: 30 x 70cm
- Shower bracket: Wall
- Shower head material: ABS
- Jet type: Rain
- Anti-limescale pimples: Yes
- Hose type: Smooth and antibacterial
- Specificity of the hose: Antitorsion
- Accessory integrated into the faucet: No
- Fixing: 3 points
- Connection dimension: G 1/2 " (15-21mm)
- Mounting kit: Included
- Flow (L/min) - 3 bar pressure: 14.0 (shower head) - 11.3 (hand shower)

## Materials

Metal and ABS

**(FR) Caractéristiques**

Type de mitigeur : Thermostatique  
 Système : 2 voies  
 Inverseur : Intégré à la robinetterie  
 Matière de la robinetterie : Laiton  
 Mécanisme : Cartouche thermostatique  
 Economie d'eau : 50% (Fonction ECOstop)  
 Thermostatique corps froid : Oui (Technologie PROtherm)  
 Sécurité 38°C : Oui (Bouton SECUREstop)  
 Système de montage / démontage des cartouches : Oui (Maintenance EASYsystem)  
 Dimension du tube de la colonne : Ø25mm  
 Possibilité de recouper le tube de la colonne : Oui  
 Dimension de la pomme de douche : Ø200mm  
 Matière de la pomme de douche : Laiton  
 Pomme de douche orientable : oui  
 Type de jet : Pluie  
 Picots anticalcaires : Oui  
 Dimension de la douchette : 30 x 70cm  
 Support douchette : Mural  
 Matière de la douchette : ABS  
 Type de jet : Pluie  
 Picots anticalcaires : Oui  
 Type de flexible : Lisse et antibactérien  
 Spécificité du flexible : Antitorsion  
 Accessoire intégré à la robinetterie : Non  
 Fixation : 3 points  
 Dimension du raccordement : G 1/2" (15-21mm)  
 Kit de montage : Inclus  
 Débit (L/min) - Pression 3 bars : 14,0 (Pomme de douche) - 11,3 (Douchette)

**Matériaux**

Métal et ABS

**(DE) Beschreibung**

Thermostatische Mischbatterie  
 2 Zuflüsse  
 Umschaltfunktion integriert in der Armatur  
 Messing  
 Thermostatische Kartusche  
 Wassersparmechanismus : 50% Funktion ECOstop  
 Thermostatbatterie kalt : Technologie PROtherm  
 Sicherheitssperre bei 38°C : Knopf SECUREstop  
 Ausbaubare Kartuschen : Wartung EASYsystem  
 Duschstange: Ø25mm (auf Mass kürzbar)  
 Kopfdusche: Ø200mm aus Messing, orientierbare Regendusche mit Antikalk Noppen  
 Handdusche: 30 x 70cm aus Kunststoff(ABS), 3 Strahlarten mit Antikalk Noppen  
 Duschkopfhalter nicht höhenverstellbar an Wand  
 Duschschlauch mit glatter, antibakterieller Oberfläche, geschützt gegen Verdrehen  
 3 Befestigungspunkte  
 Anschluss: G 1/2" (15-21mm)  
 Mit Montagekit  
 Durchfluss (L/min) - Druck 3 bar: 14.0 (Deckendusche) - 11.3 (Handdusche)

**Material**

Metall und Kunststoff

**(ES) Características**

Tipo de válvula mezcladora: Termostática  
 Sistema: 2 ways  
 Inversor: Integrado con grifos  
 Material de la válvula: Latón  
 Mecanismo: Cartucho termostático  
 Ahorro de agua: 50% (Función ECOstop)  
 Cuerpo termostático frío: Sí (Tecnología PROtherm)  
 Seguridad 38 ° C: Sí (Botón SECUREstop)  
 Sistema de montaje / desmontaje del cartucho: Sí (Mantenimiento EASYsystem)  
 Tamaño del tubo de la columna: Ø25mm  
 Posibilidad de cruzar el tubo de la columna: Sí  
 Tamaño de la ducha: Ø200mm  
 Material de la ducha: Latón  
 Cabezal de ducha ajustable: Sí  
 Tipo de chorro: Lluvia  
 Granos anti-cal: Sí  
 Dimensión de la ducha: 30 x 70cm  
 Soporte de ducha: Pared  
 Material de la ducha: ABS  
 Tipo de chorro: Lluvia  
 Granos anti-cal: Sí  
 Tipo de manguera: Lisa y antibacteriana  
 Especificidad de la manguera: Antitorsión  
 Accesorio integrado en el grifo: No  
 Fijación: 3 puntos  
 Dimensión de conexión: G 1/2" (15-21mm)  
 Kit de montaje: Incluido  
 Caudal (L/min) - Presión 3 bar: 14.0 (cabezal de ducha) - 11.3 (ducha de mano)

**Materiales**

Latón y ABS

**(RU) Характеристики**

Тип смесителя: Термостатический  
 Система: 2 выхода  
 Инвертор: Встроенный  
 Материал: Латунь  
 Механизм: Термостатический патрон  
 Ограничитель расхода: 50% (Функция ECOstop)  
 Термостатика холодный корпус: Да (Технология PROtherm)  
 Фиксатор безопасной температуры 38°: Да (Ограничитель SECUREstop)  
 Монтаж/демонтаж патрона: Да (Обслуживание EASYsystem)  
 Диаметр штанги: 25 мм  
 Съём штанги : Да  
 Диаметр лейки верхнего душа: 200мм  
 Материал лейки верхнего душа: Латунь  
 Тип верхнего душа : Ориентируемый  
 Тип струи верхнего душа: Дождь  
 Противоизвестковые форсунки: Да  
 Диаметр лейки: 30x40мм  
 Опора для лейки: Настенная  
 Материал лейки: ABS  
 Тип струи : Дождь  
 Противоизвестковые форсунки: Да  
 Тип шланга: Гладкий, антибактериальный  
 Особенности шланга: Антикоррозийный  
 Фиксация: 3 точки  
 Встроенные аксессуары: Нет  
 Размеры входа: G 1/2" (15-21мм)  
 Крепежные детали : в комплекте  
 Выходной поток (л/мин) – Давление 3 бар: 14,0 (верхний душ) – 11,3 (лейка)

**Материал**

Металл и АБС-пластик

**NL Kenmerken**

Type kraan : thermostaat  
 Systeem : 2 weg  
 Type bek : geïntegreerd  
 Materiaal kraan : messing  
 Waterbesparing : 50% ( functie Ecostop )  
 Mechanisme : keramische patronen  
 Materiaal : vooral messing  
 Kraan met koude basis : ja ( technologie PROtherm )  
 Veiligheid 38°C: ja ( knop SECURE stop )  
 Patronen vervangbaar : ja ( onderhoud EASY system )  
 Afmeting stang kolom : diameter 25mm  
 Stang inkortbaar : ja  
 Afmeting douchekop : diameter 200mm  
 Materiaal douchekop : messing  
 Douchekop orienteerbaar : ja  
 Type jet : regendouche  
 Anti-kalk picots : ja  
 Afmeting hand douche : 30x70mm  
 Douchekophouder : wandbevestigd  
 Materiaal handdouche : abs  
 Type jet : regen  
 Picots anti-kalk : ja  
 Type slang : glad, anti-bacterieel, vormvast  
 Accessoire geïntegreerd aan de kraan : nee  
 Bevestiging : 3 punts  
 Aansluiting : G 1/2" ( 15-21mm )  
 Montagekit : meegeleverd  
 Débit(L/min) - druk 3 bar : 14 (douchekop) - 11,3 (handdouche)

**Materiaal**

Metaal en ABS